

Сирениноизготвители
Изготвители сырной массы
Cheese production devices

3025 Закрит тип / Закрытый тип / Covered type

Сирениноизготвитель / Изготвители сырной массы / Cheese production devices, l	500	1000	1500	2000	3000	4000	5000
Диаметър на цилиндъра / Диаметр цилиндър / Diameter of cylinder, mm	φ952	φ1588	φ1588	φ2114	φ2114	φ2225	φ2225
Височина на цилиндъра / Высота цилиндър / Height of cylinder, mm	772	617	867	820	1000	1127	1377
Работна височина / Работная высота / Work height, mm	702	507	757	570	855	1029	1286
Вход продукт / Вход продукт / Entrance product, H mm	1190	1050	1300	1270	1450	1650	1900
Изход продукт / Выход продукт / Outlet product, H mm	200	200	200	200	200	250	250
Вход продукт / Вход продукт / Entrance product, DN	DN40	DN40	DN40	DN40	DN40	DN40	DN40
Изход продукт / Выход продукт / Outlet product, DN	DN80	DN80	DN80	DN80	DN100	DN100	DN100
Вход пара / Вход пары / Entrance steam	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
Гореща вода / Горячая вода / Hot water	-	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50
Вход пара / Вход пары / Entrance steam, H mm	940	835	958	850	1030	1070	1320
Изход конденз / Выход конденсат / Outlet condense	G 1/2"	G 1/2"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"	G 1"
Вход студена вода / Вход холодная вода / Entrance cold water	-	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 3/4"	G 3/4"
Изход конденз / Выход конденсат / Outlet condense, H mm	40	40	40	40	40	40	40
Изход студена вода / Выход холодная вода / Outlet hot water	-	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
Разход на пара / Расход пары / Steam consumption - пригл./appr., kg/h	65	100	130	195	260	390	470
Налягане на парата / Давление пары / Steam pressure, Мра	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Разход на гореща вода / Расход горячая вода / Hot water consumption	-	-	-	-	-	-	-
Разход на студена вода / Расход холодная вода / Cold water consumption	-	-	-	-	-	-	-
Налягане гореща вода / Давление горячая вода / Hot water pressure, Мра	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Инсталирана мощност / Установленная мощность / Installed power, kW	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	1.1	1.1
Габаритни размери / Габаритные размеры / Dimensions, mm:							
- Дължина / Длина / Lenght	1460	2110	2110	2635	2635	2745	2745
- Ширина / Ширина / Width	φ1081	φ1714	φ1714	φ2240	φ2240	φ2350	φ2350
- Височина / Высота / Height	1400	1345	1595	1590	1770	1960	2210
Височина на рамата / Высота рама / Height of the frame, mm	800	840	840	1015	1015	1015	1015
Височина на платформата / Высота платформа / Height of the platform, mm	870	840	840	1015	1015	1015	1015

3084

Барабан за отцеждане / Барабан отцеживающий
Rotary straining drum

Technical parameters

Обем / Емкост / Volume, m ³	15	25
Мощност / Мощность / Installed power, kW	2.25	2.25
Захранв.напрежение / Напряжение / Voltage	380/220V,50Hz	380/220V,50Hz
Дължина / Длина / Length	2000	2130
Ширина / Ширина / Width	660	750
Височина / Высота / Height	1420	1500
Дебит помпа / Дебит насосы / Pump's debit, m ³ /h	15	25
Вход на помпата / Вход насосы / Entrance of the pump, H=1120	Ду/DN 80	Ду/DN 100
Височина на изхода от пода / Высота выхода пола / Height outlet of a flat, mm	850	850

3029

Агрегат за формоване на кашкавал
Агрегат для формования сыра
Yellow cheese formation aggregate

Technical parameters

Производителност / Производительность / Productivity, (лти/cakes φ 300, h140 mm)	45 cakes/h	60 cakes/h
Размери/Размеры /Dimensions, LxВxН, mm	2300x830x1820	2650x1010x1870
Разход пара / Расход пары / Steam consumption, kg/h	80	90
Дебит на гореща вода / Дебит горячей воды / Hot water debit, m ³ /h	3	5
Мощност / Мощность / Installed power, kW	1.6	1.8
Напрежение / Напряжение / Voltage, kW	380V, 50Hz	380V, 50Hz
Тегло / Масса / Weight, kg	530	650